NOTICE D'UTILISATION

REF. 65001

CHANDELLES A CREMAILLERE 2 TONNES

RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien utiliser et entretenir ses chandelles.Gardez ce mode d'emploi dans un endroit sûr. Afin d'assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent, lisez-le attentivement avant d'assembler, d'effectuer l'entretien ou d'utiliser ce produit. Respectez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. Le non-respect des consignes indiquées dans le présent mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et/ou des dégâts matériels.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les chandelles sont conçues afin de soutenir des charges de puissance uniforme ou normale, soit 2 tonnes maximum par chandelle, en général des véhicules, pendant des périodes temporaires. Les chandelles sont équipées de 4 pieds larges pour garantir leur sécurité, leur force et leur stabilité. Chaque chandelle est munie d'un verrouillage à cliquet.

CONSEILS AVANT L'UTILISATION

1. Inspectez la chandelle avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce. En cas de doute, n'utilisez pas l'article. Ne l'utilisez pas non plus si vous remarquez que les pièces sont déformées, brisées ou fendues. Vérifiez que toutes les pièces sont mobiles.
2. Avant d'utiliser la chandelle, lisez entièrement son mode d'emploi. Familiarisez-vous scrupuleusement avec ce produit et soyez conscient des dangers qui peuvent résulter d'une utilisation inadéquate. Vérifiez sur la notice d'utilisation de votre véhicule l'emplacement où positionner les chandelles et que le poids de votre véhicule n'excède pas la charge supportée par les chandelles. Assurez-vous également que la surface sur laquelle sont posées les chandelles peut soutenir le poids voulu. Vérifiez bien que personne ne se trouve sous le véhicule pendant le positionnement des chandelles.
3. Faites glisser la crémaillère dans le cadre et vérifiez que la crémaillère soit montée en regard du cliquet.
4. Déplacez la crémaillère en position basse en soulevant la poignée, ce qui permet de libérer le cran et de faire coulisser la crémaillère vers le bas.
5. Ajustez la position du cran de sécurité (A) au moyen d'un marteau, afin d'éviter que la crémaillère ne se déplace trop vers le haut.

FONCTIONNEMENT

1. Pour votre sécurité travaillez sur une surface dure et plane.
2. Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric.
3. Ajustez la hauteur de la chandelle en tirant la crémaillère vers le haut.
4. Le poids de la poignée doit verrouiller la crémaillère à la hauteur souhaitée. Pour confirmer la position, enfoncez tout simplement la poignée vers le bas. Les chandelles doivent être réglées à la même hauteur. Vérifiez que la crémaillère est bien verrouillée avant de charger la chandelle.
5. Positionnez soigneusement les chandelles afin que le véhicule soit centré sur les emplacements prévus à cet effet par le constructeur et veillez à ce que la tête de chaque chandelle se trouve bien centrée sur les emplacements afin d'éviter tout risque de glissement.
6. Descendez doucement le véhicule pour le poser sur les chandelles.
7. Vérifiez que le véhicule est bien stable, que le frein à main est mis, une vitesse enclenchée et que les roues au sol sont bien bloquées avec des cales de roues (B) avant de travailler sur, autour, ou sous le véhicule. Pour les véhicules automatiques, mettez la boîte de vitesse sur la position «P» et tirez ensuite le frein à main.

Pour descendre le véhicule, il faut :

1. A l'aide d'un cric adapté, soulever le véhicule afin qu'il se libère des chandelles.
2. Déverrouiller le cran du cliquet avec précaution et faire glisser la crémaillère vers le bas.
3. Retirer la chandelle avec précaution, puis abaisser lentement le véhicule à l'aide du dispositif de levage (cric).
4. Avant d'abaisser le véhicule, s'assurer qu'aucune personne, qu'aucun outil, ni appareil ne se trouve en-dessous.

ENTRETIEN

Inspectez périodiquement chaque chandelle. Assurez-vous que toutes les pièces peuvent se mouvoir librement et qu'il ne manque aucune pièce. N'appliquez pas de graisse, ni d'huile sur quelque composant que ce soit de cet article.
En cas d'apparition de taches de rouille, poncez la zone concernée et recouvrez d'une peinture de protection spéciale.

AVERTISSEMENT !

FAMILIARISEZ-VOUS RIGOUREUSEMENT AVEC CE PRODUIT. LISEZ ET ESSAYEZ DE COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT DE L'UTILISER. UTILISEZ LES CHANDELLES UNIQUEMENT PAR GROUPE DE DEUX, SUR DES SURFACES DURES ET PLANES POUVANT SUPPORTER LE POIDS DE VOTRE VEHICULE. NE PAS CHARGER AU-DELÀ DE LA CHARGE MAXIMALE, SOIT 2 TONNES PAR CHANDELLE. MAINTENIR LE CRIC DANS LA POSITION ADÉQUATE. NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU. NE JAMAIS AJOUTER D'EXTENSION AU SABOT D'APPUI. NE JAMAIS SOULEVER LE VEHICULE DU COTE OPPOSE A CELUI OU SE TROUVENT LES CHANDELLES. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES MORTELLES ET / OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS. FAIRE REPARER CE PRODUIT UNIQUEMENT PAR DES PERSONNES AGREEES. **CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. LAISSER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.**

Importé par
JMB + DISTRIBUTION
ZA la Cigalière - BP 69
84250 LE THOR France
+33 (0)4 32404630
Fabriqué en Chine